

podle systému 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, přílohy V, čl.1.5 odst a

**výrobce FINO - trade s.r.o., Sedláčkova 31, 602 00 Brno**

*provozovna: U Vlečky 666, 664 42 Modřice u Brna*

**IČ: 41601742**

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2174

prohlašuje a potvrzuje na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobky

## Betonové obrubníky pro venkovní použití

**Druhy obrubníků:** zahradní, chodníkový, silniční

určené pro oddělení a ohraničení zpevněných ploch výškovým převýšením, vegetačních ploch od chodníku, provádění terénních úprav

splňují základní požadavky ČSN EN 1340: 2004 a jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Výrobce ustanovil, zdokumentoval a udržuje systém řízení výroby k zabezpečení deklarovaných hodnot výrobku v návaznosti na kapitoly 6.3 normy ČSN EN 1338:2004

Posouzení provedl :

1. Protokol o zkoušce typu výrobku č. 060-032644 ze dne 09.08.2010 vydaný TZÚS Praha s.p., Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.2, Pobočka Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno.
2. Protokol o zkoušce č.2459/13 a č. 245/13 vydaný Zkušební laboratoří při ÚTHD DAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno

### Vlastnosti výrobku

Základní charakteristika	Vlastnosti			Harmonizované technické specifikace
	Délka	Šířka	Výška	
Dovolené odchylky (mm)	± 5	± 3	± 5	ČSN EN 1340
Pevnost v ohybu	Třída 1, označení S ≥ 3,5 MPa			ČSN EN 73 1326
Odolnost proti zmrazování/rozmrazování	Třída 3, metoda A, 100cyklů ≥ 1,2 kg/m <sup>2</sup>			ČSN EN 1340
Odolnost proti obrusu	Třída 4, označení I ≥ 18.000 mm <sup>3</sup> /5.000 mm <sup>2</sup>			ČSN EN 1340
Odolnost proti smyku	NPD			ČSN EN 1340
Reakce na oheň	NPD			ČSN EN 1340

V Modřicích dne 10.12.2013

Ing. Vladimír Novotný  
jednatel firmy FINO – trade s.r.o.

**FINO - trade s.r.o.**  
Sedláčkova 31, 602 00 Brno  
provoz: U Vlečky 666, 664 42 Modřice  
IČ: 41601742 DIČ: CZ41601742