

Prohlášení o vlastnostech

č. 02/2013

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Identifikace výrobku:

dlažba vymývaná – Miláno, Oblázek, Verona, Rimini, Victoria, Modena, Palermo, Sicília, Gallipoli, Siena, Albione, Split, Kali, Bonita, Venezia, Marrone, Boticino, Livorno, Catania – použité frakce: 3-5; 4-8; 8-16 mm.
Dekorační pás 400x95x38/50; 400x195x38/50; 95x95x38/50; 195x195x38/50.
Dlažba hladká a reliéfní 300x300x45, 400x400x50, 600x400x50, 500x500x50.

2. Typ výrobku:

Betonové dlažební bloky.

3. Možnosti použití výrobku:

Pro všechny druhy zpevněných ploch, jako jsou nemotoristické komunikace (pěší zóny, odpočinkové plochy, okolí rodinných domů, chodníky, terasy, balkony apod.), motoristické komunikace, vjezdy do garáží pro automobily do 3,5t apod, pouze na železobetonovou desku, kde kladecí vrstva je cementová malta, stavební mrazuvzdorné lepidlo nebo šterkodrt'. Při kladení dlažebních desek na terče je možno použít pouze desky tloušťky 50mm a více.
Dekorační pásy tvoří doplněk a nejsou určeny pro samostatné dláždění a pouze pro pochozí plochy.

4. Výrobce:

Petr Pupp FEROBET Kalouskova 14a / 937, 683 01 Rousínov, ČR. Tel: +420 517 370 766, Fax: +420 517 370 769
IČO: 46985832, DIČ: CZ 6109011084. E-mail: info@ferobet.cz www.ferobet.cz

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 4 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5 odstavec a.

6. Certifikované orgány pro posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizovaných norem:

STAVCERT Praha, Spol s.r.o., certifikační orgán akreditovaný ČIA č. 3024 vydal: Certifikát systému managementu kvality č. QMS – 3311/2012 ze dne 14.12.2012.

Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VÚT v Brně akreditovaná ČIA č. 1396 vydala: Protokol o zkoušce typu výrobku č. 185/05/ZB a 190/05/ZB.

7. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristika	Vlastnosti			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky rozměrů [mm]	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 1339
Výrobní rozměr ≤ 600 mm	± 2mm	± 2mm	± 3mm	
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Třída 3, ≤ 1,0 kg / m ²			ČSN EN 1339
Pevnost v ohybu	≥ 4 MPa			ČSN EN 1339
Odolnost proti obrusu	≤ 26000 mm ³ / 5000 mm ²			ČSN EN 1339
Odolnost proti skluzu	Uspokojivý 45			ČSN EN 1339

8. Vlastnosti výrobků uvedené v bodech 1;2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodu 7. Toto prohlášení je vydáno v plné zodpovědnosti výrobce uvedeného v bodu 4.

V Rousínově 1.7.2013

Petr Pupp
Jednatel

Petr Pupp

 FEROBET®

Kalouskova 14a/937, 683 01 Rousínov, ČR
Tel.: +420 517 370 766, Fax: +420 517 370 769
IČ: 46985832, DIČ: CZ 6109011084