

podle systému 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, přílohy V, čl.1.5 odst a

výrobce : **FINO - trade s.r.o., Sedlákova 31, 602 00 Brno**

provozovna: U Vlečky 666, 664 42 Modřice u Brna

IČ: 41601742

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2174

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

Betonové tvárnice

OBCHODNÍ NÁZEV: Základové tvárnice Z 15, Z 20, Z 30, Z 40, Z 50

určené pro zhotovení základových pasů svislého zdiva, omítaného i neomítaného, budování zídek, okrasných plotů a podezdívek

splňují základní požadavky ČSN EN 15435:2008 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné. Výrobce ustanovil, zdokumentoval a udržuje systém řízení výroby k zabezpečení deklarovaných hodnot výrobku v tabulce vlastností výrobku


Posouzení provedl

1. Protokol o zkoušce typu výrobku č. 455/12 ze dne 27.04.2012 vydané Vysoké učení technické v Brně., zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno
2. Protokol č.1516-D14-0110 z průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby vydaný Autorizovanou osobou 227 Výzkumný ústav pozemních staveb – certifikační společnost, s.r.o.

Vlastnosti výrobku

Základní charakteristika	Vlastnosti				Harmonizované technické specifikace
	Délka	Šířka	Výška	Rozměr dutin a vybrání dutin	
Dovolené odchylky (mm)	+ 5	+ 5	+ 3	+ 10	ČSN EN 15435
	- 5	- 5	- 5	- 4	
Pevnost v tlaku	≥ 3,0 N/mm ²				ČSN EN 15435
Pevnost bočnice v ohybu	≥ 2,5 N/mm ²				ČSN EN 15435
Reakce na oheň	Třída A1				ČSN EN 15435
Objemová hmotnost	1.850 kg/m ³				ČSN EN 15435

V Modřicích dne 31.03.2014


Ing. Vladimír Novotný
jednatel firmy FINO – trade s.r.o.